


# F-RAPID DS2



## Description et usages

Le modèle **F-RAPID DS** fabriqué et conçu par **SENROR** est une pièce d'union entre fourrures primaire et secondaire, également connue comme cavalier. Elle est fabriquée en acier galvanisé à haute qualité DX51D + Z275 MAC avec une épaisseur de 1,5 mm. Le **F-RAPID DS** est le seul cavalier du monde intégrant un Dispositif de Sécurité (DS) qui assure la fixation entre fourrures.

Il est principalement utilisé pour assurer l'union entre fourrures de 47 ou 60 mm utilisés dans l'installation de faux plafonds.

## Références

**SE-F/RAPID 47DS2** : Cavalier pour fourrures de 47 mm

Ce modèle est disponible en boîtes de 100 unités

**SE-F/RAPID 60DS2** : Cavalier pour fourrures de 60 mm

Ce modèle est disponible en boîtes de 50 unités

## Video d'installation



## Avantages clé

- ✓ Son épaisseur de 1,5 mm fournit une meilleure sécurité que les cavaliers ordinaires d'une épaisseur égale ou inférieure à 1 mm.
- ✓ Le double Dispositif de Sécurité (DS) assure la liaison entre fourrures.
- ✓ Le cavalier est facilement mis en place. Il peut se déplacer le long de la fourrure pour le placer dans la position nécessaire.
- ✓ Il peut être isolant acoustique en ajoutant un polymère (caoutchouc) à son armature en acier.

