

HORQ/DS



Description et usages

Le modèle **HORQ/DS** conçu et fabriqué par **SENROR** est une suspente de fixation en acier galvanisé à haute qualité DX51D + Z275 MAC avec une épaisseur de 1,5 mm. Elle a une douille en polypropylène tournante avec un écrou particulier (écrou et rondelle).

Sa fonction est l'installation des plafonds non modulaires avec fourrures de 47 et 60 mm.

Références

SE-HORQ/47DS-M6 : Suspende de fixation pour fourrures de 47 mm (métrique 6)
Produit disponible en boîtes de 30 et 100 unités.

SE-HORQ/60DS-M6 : Suspende de fixation pour fourrures de 60 mm (métrique 6)
Produit disponible en boîtes de 24 et 80 unités.

Avantages clé

- ✔ Son design permet de placer la suspente à la fourrure facilement.
- ✔ Le Dispositif de verrouillage (DS) assure la fixation de la pièce.
- ✔ La douille en polypropylène :
 - ✔ permet le nivellement facile et rapide sans avoir besoin de détacher la fourrure.
 - ✔ ne conduit pas l'électricité.
 - ✔ fournit Rupture de Pont Thermique qui réduit la transmission du froid et chaud.
 - ✔ évite les condensations produites par les changements de température.



