

F-RAPID DS2



Beschreibung und Verwendung

Der F-RAPID DS von SENOR ist ein Kreuzverbinder für verbindungen zwischen zwei Profilstrukturen. Es besteht aus hochwertigem verzinktem Stahl DX51D + Z275 MAC mit einer Dicke von 1,5 mm. Ist der einzige Direkabhänger mit Sicherheitssystem (DS), Verantwortlich für die Bereitstellung maximaler Unterstützung zwischen den Profilen.

Die Hauptverwendung ist Die Verbindung zwischen zwei Profilstrukturen von 47 mm oder 60 mm Wird bei der Installation von Zwischendecken verwendet.

Referenzen

SE-F/RAPID 47DS2: Verbinder für Profile von 47 mm
Produkt erhältlich in Kisten von 100 Stück

SE-F/RAPID 60DS2: Verbinder für Profile von 60 mm
Produkt erhältlich in Kisten von 50 Stück

Hauptvorteile

- ✔ Eine Dicke von 1,5 mm sorgt für mehr Sicherheit als bei herkömmlichen verbinder mit einer Dicke von 1 mm oder weniger.
- ✔ Sein doppeltes Sicherheitssystem bietet maximale Sicherheit .
- ✔ Sein Design ermöglicht eine schnelle Installation und kann entlang des Profils verschoben werden, um es in der gewünschten Position zu platzieren.
- ✔ Durch die Einführung eines Polymers (Gummi) in das Gehäuse kann es zu einem akustischen Isolator werden.



